

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 754932



Ref. 754932

Type : Détecteur de mouvement Infra Rouge
+ Crépusculaire
Finition extérieure : Blanc
Pmax : 600W LED Max
Pmin : 1W
P en veille : <0,5W
Puissance absorbée : 6 W
Taux de distorsion harmonique max = 0.06%
Dimensions (Ø x H) : Ø76 x 68 mm
Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø61 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124403414

Paramètres


Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.430 Kg




Dimensions



Réglages



Réglage usine : ☀ 100% - 10s
Zone de détection (Ø x H) : Ø8 x 4m
Luminosité : de 3 lux à désactivé
Angle de détection : 360°



Hauteur de l'installation : 2.2-4m
Height of installation : 2.2-4m
Altura de instalación : 2.2-4m

Distance de détection : Max. 8m
Detection Distance: Max. 8m
Distancia de detección : Max. 8m

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.